

10
литровДо
100м²БЕСЦВЕТНАЯ
ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯСНИЖАЕТ И ВЫРАВНИВАЕТ ВПИТЫВАЮЩЮЮ
СПОСОБНОСТЬ ОСНОВАНИЯNEW
MIX

[НЬЮМИКС]

ГРУНТ

ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ

ВЫСОКАЯ
ПРОНИКАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬУМЕНЬШАЕТ РАСХОД
ПОСЛЕДУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВПРЕДОТВРАЩАЕТ
ПОЯВЛЕНИЕ ТРЕЩИН[E] SNAB
CENTR

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для выравнивания впитывающей способности оснований, обеспыливания, снижения расхода краски и обойного клея, для подготовки оснований при устройстве фасадных систем теплоизоляции, перед нанесением минеральных декоративных штукатурок и окраской акриловыми, силиконовыми и силикатными красками. Повышает сцепление покрытия с основанием. Перед нанесением акриловой декоративной штукатурки и окрашиванием окрашенные поверхности кварц-грунтом New Mix «Прайм». Для внутренних и наружных работ.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Температура основания должна быть не ниже +5°C. Поверхность основания не должна быть сухой, твердой, тщательно очищенной от пыли и других загрязнений, непрочных или отслаивающихся покрытий.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

При работе использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и рук. При попадании в глаза промыть большим количеством воды.

Хранить в недоступном для детей месте. Возможно наличие аллергических реакций.

Температура проведения работ

+5°C до +30°C

Температура транспортировки и хранения

+5°C до +30°C

Температура эксплуатации

от -40°C до +50°C

ПОДГОТОВКА РАСТВОРА

Перед нанесением грунтовку необходимо тщательно перемешать или взболтать содержимое емкости. Продукт готов к использованию и не требует разбавления водой.

Сухую и очищенную поверхность наносить в 1-2 слоя. Работы необходимо проводить при температуре не ниже +5°C.

Грунтовка наносится валиком/кистью, тампоном или распылителем.

Расход 0,1-0,2 л/м² при нанесении 1 слой в зависимости от впитывающей способности основания.

ГАРАНТИИ И ХРАНЕНИЕ

Срок годности в оригинальной герметичной упаковке — 12 месяцев со дня изготовления.

Хранить в помещении при температуре не ниже +5°C.

ВЫДЕРЖИВАЕТ 5 ЦИКЛОВ
ЗАМОРАЖИВАНИЯ-ОТТАИВАНИЯ

Избегать попадания прямых солнечных лучей!

Производитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям технических условий — ТУ 20.30.11-001-06804053-2025.

СОСТАВ

Сополимерная дисперсия, вода, технологические добавки

Изготовлено в России
ООО «СНАБЦЕНТР»
442329, Пензенская обл.,
Городищенский район,
с. Нижняя Елюзань,
ул. Рабочая, 31

8 (800) 55-11-750

new-mix.ru
info@new-mix.ru